



Der optimale 30° Winkel für Leerrohre im Betonbau

- Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- Durch Stecksystem aneinanderreihbar
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- Absolut betondicht



Serie	Betonserie
Artikelnummer	P419
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Nagel

Produkteigenschaften

Form	gekrümmt, 30°
Länge	67,8 mm
Durchmesser Deckel	30,5 mm
Flügelspanweite	0
Farbe	orange
Anzahl der Einführungen	1 x für M20 oder M25 Rohr
Integrierter Rohrgrip	1 x für M20 oder M25 Rohr
Anreihbar	Nein
Schraubdome	0
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Gegenlager notwendig?	Nein
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja

Zubehör und passende Artikel

Montagematerial	
Rohr 1000 N Halogenf. 20 mm	P577
Rohr 1000 N Halogenf. 25 mm	P578
Rohr 750 N 20 mm	P589
Rohr 750 N 25 mm	P590

Materialeigenschaften

Material	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182061046
Zolltarifnummer	39259080
VPE	50
VPE UM-Karton	400
Menge pro Palette	9600
Preisgruppe	A