



Beflügelter Wand- und Deckenübergang mit 2-in-1 System für den Betonbau

- Ein Krümmer für zwei Rohrgrößen
- Durch Stecksystem am Frontteil aneinanderreihbar
- Rohrgrip für sichere Zugentlastung
- Absolut betondicht
- Integrierte Schraubdome

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P755
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber

Produkteigenschaften

Form	gekrümmt, 30°
Farbe	anthrazit/orange
Anzahl der Einführungen	1 x für M32 oder M40 Rohr
Integrierter Rohrgrip	1 x für M32 oder M40 Rohr
Anreihbar	Ja
Schraubdome	2
Aufnahme Deckenhaken	Nein
Luftdicht	Ja
Gegenlager	Bei Bedarf
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Montagematerial	
Rohr 1000 N Halogenfrei 32 mm	P579
Rohr 1000 N Halogenfrei 40 mm	P580
Rohr 750 N 32 mm	P591
Rohr 750 N 40 mm	P592
Variante ohne Flügel	P756

Materialeigenschaften

Material	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182062944
Zolltarifnummer	39259080
VPE	25
VPE UM-Karton	100
Menge pro Palette	2400
Preisgruppe	A